TEKNISK DATABLAD

Multi Coating Anti Graffiti

PRODUKTINFORMASJON:

Multi Coating Anti Graffiti er en UV-bestandig og diffusjonsåpen vannbasert mikrovoks, som hindrer graffiti å trekke inn i overflaten. Benytt gjerne Multi Coating ConGuard før Multi Coating Anti Graffiti. Gir opp til 8 års beskyttelse.
Om det tagges på en overflate påført med Multi Coating Anti Graffiti kan graffitien enkelt spyles av med høytykkspyler som holder 60-90 oC. Multi Coating Anti Graffiti er et såkalt" offerlag "som er tilnærmet usynlig etter påføring. Offerlaget må påføres på ny etter graffiti-fjerning.

BRUKSOMRÅDER:

Kan brukes på de fleste absorberende overflater som betong, marmor, tegl, sandstein, granitt, skifer og treverk. Både inne- og utendørs.

BRUKSANVISNING:

Rens overflaten for både graffiti og andre forurensninger, f.eks. trafikkstøv, fett, olje, lakk maling osv.
Bruk Multi Coating Graffiti Clean for å fjerne graffiti/tagging fra ubeskyttede overflater.
Det anbefales å impregnere underlaget med Multi Coating ConGuard før behandling med Multi Coating Anti Graffiti. Dette vil sikre underlaget mot frostspreng og korrosjon, og den blir vannavvisende slik at ikke skadelig vann presses inn i underlaget ved graffitifjerning.
Det anbefales å dekke til overflatene som ikke skal behandles - for eksempel vinduer.
Anbefalt påføringstemperatur er mellom 5 - 35°C. Bør ikke påføres ved temperaturer under +5°C.
Luftfuktigheten bør ikke overstige 95 %.
Multi Coating Anti Graffiti ristes lett for bruk. Påfør med lavtrykksprøyte, rulle eller pensel, 1-2 lag. Første lag skal herde i 30-60 minutter, før de resterende lag påføres. Kan anvendes på fuktige overflater.
OBS! Ny betong skal herde i minst 28 dager før Multi Coating Anti Graffiti skal påføres.
På en malt overflate, skal malingen ha herdet 1-4 uker først, avhengig av malingstypen.

HERDETID:

Vannavvisende etter ca. 2 timer. Tørr etter 4 timer. Fullherdet etter 48 timer.

FORBRUK: 6 - 12 m2 pr/l - avhengig av overflatens porøsitet. Skal ikke tynnes før bruk.
Holdbar i 24 mnd i lukket originalbeholder.

SIKKERHET:

Bruk maske, briller og hansker ved sprøyting. Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.
Alt utstyr brukt under påføring ol, rengjøres med rent vann etter bruk.
Inneholder ingen farlige stoffer.

+47 913 09 374 contact@multicoating.no

Multi Coating
Surface Technology

+47 913 09 374

contact@multicoating.no