

Multi Coating ConGuard



PRODUKTINFORMASJON:

Multi Coating ConGuard er en vannbasert impregnering som påføres eksisterende overflater og skaper en usynlig membran som øker levetiden. Produktet er laget for å trekke inn og binde seg til de mikroskopiske porene i underlaget. Vann og fukt avstøtes aktivt, noe som reduserer faren for frost- skader. Bevarer overflaten, samtidig som behandlet overflate opprettholder sin originale pusteevne.

BRUKSOMRÅDER:

Belegningsstein og heller, garasjeggulv, betongfasader, betongelementer, takstein av betong og tegl, naturstein, granitt, pusset overflate, sålebenker (betong/skifer).

BRUKSANVISNING:

Rengjør overflaten. La overflaten tørke etter rens.

Impregnering påføres med mopp, rulle, lavtrykkssprøyte eller pensel. Multi Coating ConGuard er klar til bruk og skal ikke tynnes. Må ristes godt før bruk.

La produktet trekke inn i 10 - 15 minutter. Tørk så overskytende vekk med en tørr mopp.

På sugede og grovstrukturerte overflater kan ekstra påføring gjøres umiddelbart.

Impregneringen er fullherdet etter ca. 24 timer. Vi anbefaler å teste på et lite område, før fullskala påføring. Ca 94,6% diffusjonsåpen (d.v.s. at fukt slipper ut, men ikke inn).

FORBRUK: 8-10 m²/L på betong.

14-20 m²/L på skifer

PH-VERDI: Konsentrat: 6.5 – 7.5. PH

SIKKERHET:

Multi Coating ConGuard er et helse & miljøvennlig produkt. Ved spraying i lukkede rom anbefales bruk av støvmaske og briller. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved søl på hud og øyne, skyl med rent vann. Ved svelging kontakt lege.

INNTRENGNINGSDYBDE: Klasse II > 10mm

FARLIGE TILSETTINGER: Ingen farlige tilsetninger i.h.h.t regulativ 1907/2006 REACH

HERDETID: Klasse I > 30%

 +47 913 09 374

 contact@multicoating.no